AXT-IEP9180/220

Electrodo y Plasma, 180A, **220V**

NUEVO PRODUCTO

2 en 1

DIAMETRO DEL ELECTRODO			
Ø2,0	Ø2,5	Ø3,2	Ø4,0
5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
100%	100%	80%	40%
CICLO DE TRABAJO			

ELECTRODO					
Celulósico		Rutilico		Básico	
E6010	NO	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				

ESPESOR DE CORTE		
Corte perfecto 7mm / 1/4	Corte aceptable 10mm / 3/8	Separa hasta 14mm / 9/16
PRESION DE TRABAJO		
0,4MPA	6,902PSI	4BAR

TECNOLOGÍA IGBT

CD CORRIENTE DIRECTA

AXT-ITP8180/220

Proceso TIG, Electrodo y Corte de Plasma 180A, **220V**

3 en 1

DIAMETRO DEL ELECTRODO			
Ø2,0	Ø2,5	Ø3,2	Ø4,0
5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
100%	100%	80%	40%
CICLO DE TRABAJO			

ELECTRODO					
Celulósico		Rutilico		Básico	
E6010	NO	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				

ESPESOR DE CORTE		
Corte perfecto 8mm / 5/4	Corte aceptable 11mm / 7/16	Separa hasta 15mm / 19/32
PRESION DE TRABAJO		
0,35MPA	50,76PSI	3,5BAR

TECNOLOGÍA MOSFET

CD CORRIENTE DIRECTA

AXT-P8014/220

Corte de Plasma, 40A, **220V**

PROFUNDIDAD DE CORTE				
Ø4	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14
5/32"	5/16"	3/8"	1/2"	9/16"
100%	80%	75%	60%	20%
CICLO DE TRABAJO				

ESPESOR DE CORTE		
Corte perfecto 7mm / 1/4	Corte aceptable 10mm / 3/8	Separa hasta 14mm / 9/16
PRESION DE TRABAJO		
0,35MPA	50,76PSI	3,5BAR

TECNOLOGÍA MOSFET

CD CORRIENTE DIRECTA

Careta Electronica de sombra variable, recargable para 2 funciones: soldar y esmerilar.

VOL-MS801

AXT-CE1002

Caretas Electronicas de sombra variable, recargables para 2 funciones: soldar y esmerilar.

AXT-CEPA004S

AXT-CEPC001SG

AXT-CEPD003R

AXT-MS1201