

MOLINOS



Molino remolque toma de fuerza

Molino de martillos con bajante



Molino de martillos con bajante y acoplamiento motriz



Molino remolque toma de fuerza y chasis con 3 puntos



Modelo	Producción (kg/hr) aprox.			Motor eléctrico recomendado		
	Criba	Grano	Pala	Bajante	Ventilador	Velocidad de operación
6 BAJANTE 6 VENTILADOR	3/16"	700	400	5 H.P.	7.5 H.P.	2800 a 3000
8 BAJANTE 8 VENTILADOR	3/16"	750	450	7.5 H.P.	10 H.P.	2800 a 3000
12 BAJANTE 12 VENTILADOR	3/16"	1400	700	10 H.P.	15 H.P.	2800 a 3000
16 BAJANTE 16 VENTILADOR	3/16"	2100	1000	15 H.P.	20 H.P.	2800 a 3000
20 BAJANTE 20 VENTILADOR	3/16"	2400	1200	20 H.P.	25 H.P.	2800 a 3000
24 BAJANTE 24 VENTILADOR	3/16"	3500	1750	30 H.P.	50 H.P.	2800 a 3000

TABLA DE CAPACIDAD PARA MOLINOS DE MARTILLOS PARA GRANO Y FORRAJE DE BAJANTE Y VENTILADOR.

Molino de martillos con ventilador STD



Nuestros molinos de martillos son diseñados para ofrecer un excelente rendimiento, y construidos con acero estructural en sus soportes y bastidores, las paredes y tapas son de lámina de acero, ofreciendole al granjero un excelente equipo para que obtenga un alimento de fácil digestión para sus animales vacunos, avícola o ganado menor alcanzando como resultado mayor peso y mejora en la producción de leche.

DESGRANADORAS

Su diseño le permite lograr la más alta eficiencia en el desgranado, sin daño al maíz y sin dejar desperdicio.



Desgranadora para maíz 1800



Desintegrador de granos



Desgranadora con toma de fuerza a tractor y chasis con enganche de 3 puntos



Desgranadora de maíz 1000



Desgranadora para maíz STD

Modelo	Kg/hr	H.P. Electrico	H.P. Gasolina	RPM Velocidad
G-1000	500 a 700	1 H.P.	4	650
G-1800	500 a 700	1 H.P.	4	650
G-2000	1000 a 1500	3 H.P.	8	900
G-3000	1500 a 2000	5 H.P.	11	900
G-4000	4000 a 7000	10 H.P.	16	900
G-5000	10000 a 12000	15 H.P.	20	900
G-4000 T/F	4000 a 7000			900
G-5000 T/F	10000 a 12000			900

TABLA DE CAPACIDAD PARA DESGRANADORAS DE MAIZ

PICADORAS

Contamos con el modelo adecuado, el proceso de picado para forraje verde o seco, maíz con olote, caña de azúcar, sorgo forrajero, etc.

Los cuales brindan la oportunidad de obtener los trozos del tamaño deseado.



Picadora para ramas y hojas



Picadora de forraje 6



Picadora de forraje 3



Picadora ensiladora para verde



Ensiladora para verde y seco

TABLA DE CAPACIDADES DE PICADORAS PARA FORRAJE VERDE

Modelo	PG-3	PG-6	PG-9	PG-12	PG-16
Capacidad aprox. en kg/hr	150	1600	4000	6000	8000
Motor eléctrico	1.5 H.P.	5 H.P.	15 H.P.	18 H.P.	25 H.P.
Gasolina	3 H.P.	8 H.P.	25 H.P.	18 H.P.	25 H.P.
Número de cuchillas	2	2	4	8	8
Tamaño del producto en cm	2 A 3	4 A 6	4 A 6	4 A 6	4 A 6
Velocidad R.P.M.	1750	1750	1480 A 1580	1480 A 1580	1480 A 1580

Modelo	PG-2000 VERDE GRANO	PG-5000 VERDE GRANO
Capacidad aprox. en kg/hr	200 A 300	2000 A 3000
Motor eléctrico	2 H.P.	6 H.P.
Gasolina	6.5 H.P.	12 H.P.
Número de cuchillas	4	4
Tamaño del producto en cm	2 A 3	2 A 3
Velocidad R.P.M.	2200	2200

TABLA DE CAPACIDADES DE PICADORAS PARA FORRAJE VERDE Y SECO